

DC-045-155 SL+HO+DA+BC

NOTEDO
DOOR CLOSER

Премиальный дверной доводчик со скользящей тягой



Общая информация

Наименование: Доводчик NOTEDO DC-045-155 SL+HO+DA+BC

Описание: Доводчик дверной механогидравлический, накладной, верхнего расположения, со скользящей тягой SL, двухскоростной, с функциями: регулируемой фиксацией угла открывания HO, задержкой закрывания - DA, амортизации открывания - BC, регулировки момента закрывания - PA.

Область применения: устанавливается на распашные двери с упором, рекомендуемая ширина дверного полотна до 1250 мм, вес дверного полотна до 150 кг.

Функции доводчика

Скорость "Закрывания"	да
Скорость "Доводки"	да
Фиксация двери в открытом положении	да
Hold Open (HO)	
Задержка закрывания двери	да, до 120 секунд
Delay Action (DA)	
Амортизация открывания двери Back Check (BC)	да
Регулировка момента закрывания	да
Power Adjustment (PA)	

Технические характеристики

Вес дверного полотна, кг	до 150
Ширина дверного полотна, мм	до 1250
Усилие доводчика по стандарту EN 1154	EN3-EN5
Максимальный угол открывания двери	165°
Рабочий диапазон температур	от -38° до +60°
Ресурс, циклы закрывания	не менее 500 000
Габариты тела доводчика (ДхШхВ), мм	288x60x46
Страна-изготовитель	КНР

Дверной доводчик - неремонтируемое изделие, разборка ЗАПРЕЩЕНА!

Комплектность

1. Дверной доводчик (тело в комплекте с крышкой) 1 шт.
2. Штанга со скользящей тягой (из 2-х частей) 1 шт.
3. Колпачок декоративный 1 шт.
4. Комплект крепежа: винт М8 1 шт., винт М6 1 шт., шуруп 6 шт., винт М5 6 шт.
5. Заглушка торцевая для штанги 2 шт.
6. Ключ шестигранный 2 шт.
7. Инструкция по монтажу и регулировке (совмещенная с паспортом изделия) 1 шт.
8. Шаблон (М 1:1) для монтажа на обороте инструкции 1 шт.