

DC-075 SL+HO

Дверной доводчик со скользящей тягой

NOTEDO
D O O R C L O S E R



Общая информация

Наименование: Доводчик NOTEDO DC-075 SL+HO

Описание: Доводчик дверной механогидравлический, накладной, верхнего расположения, со скользящей тягой SL, двухскоростной, с функциями: регулируемой фиксацией угла открывания HO.

Область применения: устанавливается на распашные двери с упором, рекомендуемая ширина дверного полотна до 950 мм, вес дверного полотна до 60 кг.

Функции доводчика

| | |
|-------------------------------------|----|
| Скорость "Закрывания" | да |
| Скорость "Доводки" | да |
| Фиксация двери в открытом положении | да |
| Hold Open (HO) | |

Технические характеристики

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Вес дверного полотна, кг | до 60 |
| Ширина дверного полотна, мм | до 950 |
| Усилие доводчика по стандарту EN 1154 | EN1 |
| Максимальный угол открывания двери | 160° |
| Рабочий диапазон температур | от -38° до +60° |
| Ресурс, циклы закрывания | не менее 500 000 |
| Габариты тела доводчика (ДхШхВ), мм | 178x51x38 |
| Страна-изготовитель | КНР |

Дверной доводчик - неремонтируемое изделие, разборка ЗАПРЕЩЕНА!

Комплектность

1. Дверной доводчик (тело в комплекте с крышкой) 1 шт.
2. Штанга со скользящей тягой (из 2-х частей) 1 шт.
3. Колпачок декоративный 1 шт.
4. Комплект крепежа: винт М8 1 шт., винт М6 1 шт., шуруп 6 шт., винт М5 6 шт.
5. Заглушка торцевая для штанги 2 шт.
6. Ключ шестигранный 1 шт.
7. Инструкция по монтажу и регулировке (совмещенная с паспортом изделия) 1 шт.
8. Шаблон (М 1:1) для монтажа на обороте инструкции 1 шт.