

Врезные дверные доводчики скрытой установки



Функции доводчика

Скорость "Закрывания"

да

Скорость "Доводки"

да

Hold Open (HO)

да, регулируемая

Back Check (BC)

нет

Power Adjustment (PA)

нет

DC-015-115 IN+HO+BC

да

да

да, регулируемая

да, регулируемый

да

DC-058-158 IN+HO CAMMODE®

да

да

да, регулируемая

нет

да

DC-088-188 IN+HO CAMMODE®

да

да

да, регулируемая

нет

да

Технические характеристики

Вес дверного полотна

55 кг

Ширина дверного полотна

до 900 мм

Ширина тела доводчика*

32,5 мм

Механизм

шестерня-рейка (стандартный КПД)

Усилие EN 1154

EN2

Макс. угол открывания

160°

Рабочий диапазон температур

от -35°C до +60°C

Ресурс, циклы закрывания

не менее 500 000

Гарантия

2 года

от 20 до 100 кг

до 1100 мм

37 мм

шестерня-рейка (стандартный КПД)

EN1-EN4

160°

от -30°C до +60°C

не менее 500 000

2 года

от 50 до 150 кг

до 1250 мм

32,5 мм

кулачковый (максимальный КПД)

EN2-EN5

140°

от -38°C до +60°C

не менее 500 000

3 года

от 90 до 190 кг

до 1400 мм

40 мм

кулачковый (максимальный КПД)

EN3-EN6

150°

от -38°C до +60°C

не менее 500 000

3 года

* Исходя из материала двери и необходимой мощности доводчика, выбор толщины дверного полотна остается за установщиком (покупателем)

Hold Open (HO) - функция удержания двери в открытом положении

Back Check (BC) - амортизация открывания двери (ветровой тормоз)

Power Adjustment (PA) - регулировка момента закрывания (настройка силы пружины)